

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## A9A15213

transformator za zvono iTR - 230 V 50..60 Hz -  
izlaz 8..12 V - 4 VA



### Osnovne informacije

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Range of product             | Acti 9              |
| Ime proizvoda                | Acti 9 iTR          |
| Tip proizvoda ili komponente | Transformator       |
| Kratko ime uređaja           | ITR                 |
| Tip transformatora           | Transformator zvona |

### Dopunske informacije

|                                 |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ue] nazivni napon              | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                         |
| Napon izlaza                    | 8/12 V: +/- 15 % pri opterećenju<br>12/16 V: bez opterećenja                                                                                              |
| Zaštita od kratkog spoja izlaza | Ugrađena                                                                                                                                                  |
| Nazivna snaga u va              | 4 VA                                                                                                                                                      |
| Način montiranja                | Fiksno                                                                                                                                                    |
| Nosači za montažu               | 35 mm simetrična DIN šina                                                                                                                                 |
| 9 mm redovi                     | 4                                                                                                                                                         |
| Visina                          | 89 mm                                                                                                                                                     |
| Širina                          | 36 mm                                                                                                                                                     |
| Dubina                          | 60 mm                                                                                                                                                     |
| Boja                            | Bela                                                                                                                                                      |
| Pomoćni priključni blok         | Tunel klemokruti 2,5 mm <sup>2</sup><br>Tunel klemefleksibilni 2,5 mm <sup>2</sup><br>Tunel klemefleksibilni sa kablovskim završetkom 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Dužina ogoljenog dela žice      | 6 mm                                                                                                                                                      |
| Moment pritezanja               | 0,5 N.m                                                                                                                                                   |

### Okruženje

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Standardi                           | EN 61558-2-6<br>IEC 61558-2-6<br>EN 60742 |
| Sertifikacija proizvoda             | NF                                        |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529              |
| Kategorija prenapona                | Klasa II sa poklopcem priključaka opciono |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -20...55 °C                               |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...80 °C                               |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 237 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 4 cm     |
| Pakovanje 1 širina          | 7 cm     |
| Pakovanje 1 dužina          | 9,5 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 6,932 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|