

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9A15310 DIN utičnice iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - KEMA VDE 0620 - šuko



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iPC
Tip proizvoda ili komponente	Modularni izrez za utičnicu
Kratko ime uređaja	IPC
Broj polova	2P + E
Standard utičnice	Nemački

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	250 V AC 50/60 Hz
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	Simetričnu DIN šinu
9 mm redovi	5
Visina	84 mm
Širina	45 mm
Dubina	63 mm
Masa proizvoda	98 g
Boja	White
Povezivanje - priključci	Tunelski priključak1 kabl(ovi) 6 mm ² fleksibilni Tunelski priključak1 kabl(ovi) 10 mm ² kruti
Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Moment pritezanja	1,2 N.m

Okruženje

Standardi	VDE 0620
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK03
Tropikalizacija	2 conforming to IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	98,6 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm

Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Pakovanje 2 težina	540,75 g
Pakovanje 3 težina	8,545 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------