

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# A9A26500

## naponski okidač iMSU - podesivi prag



### Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Prenaponski okidač
Kratko ime uređaja	IMSU
Napon upravljačkog kola	230 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja	255 V 275 V 3...15 s 300 V 1...5 s 350 V 0.25...0.75 s 400 V 0.07...0.2 s
9 mm redovi	2

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (kineska verzija) Acti 9 iC60 prekidač sa dvostrukim priključkom Acti 9 iC40
Lokalna signalizacija	Indikator akcije
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
Visina	82,5 mm
Širina	18 mm
Dubina	68 mm
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 0,5...4 mm <sup>2</sup> - fleksibilni Vijčani priključak 1...6 mm <sup>2</sup> - kruti
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Moment pritezanja	1 N.m
Kompatibilnost	IMSU

### Okruženje

Standardi	EN 50550
Oznake kvaliteta	CE
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % at 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-35...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznata ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	80 g
Pakovanje 1 visina	2,9 cm
Pakovanje 1 širina	8,2 cm
Pakovanje 1 dužina	9,5 cm
Pakovanje 2 težina	747 g
Pakovanje 3 težina	6,694 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------