

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9A26909

Pomoćni kontakt, Acti9 A9A, iOF/SD
+OF, 2 C/O, 100mA-6A, 24VAC-415VAC,
24VDC-130VDC, gornji i donji priključak



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Dvostruki OC ili kontakt greške
Kratko ime uređaja	iOF/SD+OF
Signalni kontakt	2 C/O
[in] nazivna struja	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
9 mm redovi	1

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	500 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV
Lokalna signalizacija	Mehanički indikator
Način montiranja	Sistemom na klik
Lokacija za montiranje	Left side of circuit-breaker
Nosači za montažu	DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	NE
Visina	90 mm
Širina	9 mm
Dubina	73 mm
Masa proizvoda	43 g
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok (top and bottom) 1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm ² - fleksibilni Vijčani priključni blok (top and bottom) 1 kabl(ovi) 1...4 mm ² - kruti Vijčani priključni blok (top and bottom) 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² - kruti Vijčani priključni blok (top and bottom) 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Moment pritezanja	1 N.m top and bottom

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]UKCA
Oznake kvaliteta	EAC CCC CMIM
Ip stepen zaštite	IP20
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C

Temperatura okoline za rad uređaja	-35...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	2 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	41 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	27 cm
Package 2 Weight	576 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,201 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka