

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9A26924

Acti 9 - pomoćni kontakt iOF - 1 C/O - AC/DC



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	OC kontakt
Kratko ime uređaja	IOF
Signalni kontakt	1 C/O
[in] nazivna struja	6 A: 240 V AC - 50/60 Hz 3 A: 415 V AC - 50/60 Hz 2 A: 48 V DC 1,5 A: 60 V DC 1 A: 130 V DC 6 A: 24 V DC
9 mm redovi	1

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (kineska verzija) Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iSW Acti 9 iC40
[ui] nazivni napon izolacije	500 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
Visina	86 mm
Širina	9 mm
Dubina	73 mm
Masa proizvoda	32 g
Boja	White
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok (donji) 1 kabl(ovi) 1...4 mm ² - kruti Vijčani priključni blok (donji) 1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm ² - fleksibilni Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² - kruti Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Moment pritezanja	1 N.m

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-35...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,042 kg
Pakovanje 1 visina	0,780 dm
Pakovanje 1 širina	0,200 dm
Pakovanje 1 dužina	0,925 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------