

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9A26947

naponski okidač - iMX+OF - zaštitna jedinica - 48 VAC



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač sa OC kontaktom
Kratko ime uređaja	IMX+OF
Signalni kontakt	1 C/O
[ie] nazivna struja	AC-12: 2 A pri 48 V AC 50 Hz DC-12: 2 A at 48 V DC
Napon upravljačkog kola	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
9 mm redovi	2

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vig Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (kineska verzija) Acti 9 iC60 prekidač sa dvostrukim priključkom Acti 9 iC40
Lokalna signalizacija	Indikator akcije
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
Širina	18 mm
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 5 mm ² - kruti Vijčani priključak - 2 kabl(ovi) 2,4 mm ² - kruti Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 3 mm ² - fleksibilni Vijčani priključak - 2 kabl(ovi) 2,4 mm ² - fleksibilni sa
Moment pritezanja	1 N.m
Kompatibilnost	IMX+OF

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	84 g
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	7,9 cm

Pakovanje 1 dužina	9,3 cm
Pakovanje 2 težina	733 g
Pakovanje 3 težina	6,838 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------