

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9A26959

podnaponski okidač - iMN - zaštitna jedinica -
115 VAC



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Podnaponski okidač
Kratko ime uređaja	IMN
Napon upravljačkog kola	115 V AC 400 Hz
Tip upravljanja	Standardni
9 mm redovi	2

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (kineska verzija) Acti 9 iC60 prekidač sa dvostrukim priključkom Acti 9 iC40
Lokalna signalizacija	Indikator akcije
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
Širina	18 mm
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 7 mm ² - kruti Vijčani priključak - 2 kabl(ovi) 2,6 mm ² - kruti Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 5 mm ² - fleksibilni Vijčani priključak - 2 kabl(ovi) 2,6 mm ² - fleksibilni sa
Moment pritezanja	1 N.m

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % at 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,079 kg
Pakovanje 1 visina	0,300 dm
Pakovanje 1 širina	0,810 dm
Pakovanje 1 dužina	0,930 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------