

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9A26961

podnaponski okidač - iMN - zaštitna jedinica - 48 VAC



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Range of product | Acti 9 |
| Tip proizvoda ili komponente | Podnaponski okidač |
| Kratko ime uređaja | IMN |
| Napon upravljačkog kola | 48 V AC 50/60 Hz 48 V DC |
| Tip upravljanja | Standardni |
| 9 mm redovi | 2 |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (kineska verzija) Acti 9 iC60 prekidač sa dvostrukim priključkom Acti 9 iC40 |
| Lokalna signalizacija | Indikator akcije |
| Način montiranja | Sistemom na klik |
| Nosači za montažu | DIN šina |
| Širina | 18 mm |
| Boja | Bela |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 9 mm ² - kruti Vijčani priključak - 2 kabl(ovi) 2,8 mm ² - kruti Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 7 mm ² - fleksibilni Vijčani priključak - 2 kabl(ovi) 2,8 mm ² - fleksibilni sa |
| Moment pritezanja | 1 N.m |
| Kompatibilnost | IMN |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Standardi | EN/IEC 60947-5-1 |
| Tropikalizacija | 2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 |
| Relativna vlažnost | 95 % at 55 °C |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...50 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 79 g |
| Pakovanje 1 visina | 8 cm |
| Pakovanje 1 širina | 3 cm |

| | |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 dužina | 9,4 cm |
| Pakovanje 2 težina | 691 g |
| Pakovanje 3 težina | 6,725 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|