

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9C15404 centralizovano upravljanje iATLc



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Kratko ime uređaja	IATLc
Tip proizvoda ili komponente	Centralizovano upravljanje
Napon upravljačkog kola	24...240 V AC 50/60 Hz impuls

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	440 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV
Tip daljinskog upravljanja	2 ulaza za prekidač
Način montiranja	Fiksno, na desnoj strani TL
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	1
Visina	81 mm
Širina	9 mm
Dubina	69 mm
Boja	White
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci kabl 0,5...4 mm ² - krutost kabla: kruti Tunelski priključci kabl 0,5...4 mm ² - krutost kabla: kruti - sa kablovskim završetkom Tunelski priključci kabl 1...4 mm ² - krutost kabla: fleksibilni Tunelski priključci kabl 1...4 mm ² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	11 mm
Moment pritezanja	1 N.m
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi Acti 9 iTL iTLs
Kompatibilnost proizvoda	ITL (32 A) ITL (16 A)

Okruženje

Kategorija prenapona	III
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Standardi	EN/IEC 60669-2-2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	41 g
Pakovanje 1 visina	2,4 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	9,4 cm
Pakovanje 2 težina	551 g
Pakovanje 3 težina	5,345 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------