

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9C15409

centralizovano upravljanje iATLc+s



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Kratko ime uređaja	iATLc+s
Tip proizvoda ili komponente	Centralizovano upravljanje i daljinska indikacija
Signalni kontakt	1 C/O
Signal napona	24 V AC/DC: 10 mA 12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A 12...24 V DC: 6 A 15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC: 2 A
Napon upravljačkog kola	24...240 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	440 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV
Način montiranja	Fiksno, na desnoj strani TL
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	86 mm
Širina	18 mm
Dubina	71 mm
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci kabl 0,5...4 mm ² - krutost kabla: kruti Tunelski priključci kabl 0,5...4 mm ² - krutost kabla: kruti - sa kablovskim završetkom Tunelski priključci kabl 1...4 mm ² - krutost kabla: fleksibilni Tunelski priključci kabl 1...4 mm ² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	11 mm
Moment pritezanja	1 N.m
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi Acti 9 iTL iTLs
Kompatibilnost proizvoda	ITL (32 A) ITL (16 A)

Okruženje

Kategorija prenapona	III
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Standardi	EN/IEC 60669-2-2

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	74 g
Pakovanje 1 visina	2,9 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Pakovanje 2 težina	658 g
Pakovanje 3 težina	6,391 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------