

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## A9C15413

dodatni modul impulsnog releja - povezivanje  
sa svetlećim tasterom iATLz



### Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Kratko ime uređaja	IATLz
Tip proizvoda ili komponente	Dodatak impulsnog releja za upravljanje svetlećim tasterom
Napon upravljačkog kola	130...240 V AC 50/60 Hz

### Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	440 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV
Tip daljinskog upravljanja	Svetleći taster 3 mA
Način montiranja	Fiksno, na levoj strani TL
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	86 mm
Širina	18 mm
Dubina	71 mm
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci kabl 0,5...4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: kruti Tunelski priključci kabl 0,5...4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: kruti - sa kablovskim završetkom Tunelski priključci kabl 1...4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: fleksibilni Tunelski priključci kabl 1...4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	11 mm
Moment pritezanja	1 N.m
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi Acti 9 iTL iTLs Acti 9 iTL iTLc
Kompatibilnost proizvoda	ITL (32 A) ITL (16 A)

### Okruženje

Kategorija prenapona	III
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Standardi	EN/IEC 60669-2-2

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	94 g
Pakovanje 1 visina	1,8 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Pakovanje 2 težina	1,17 kg
Pakovanje 3 težina	7,568 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------