

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9C15424

iATL - 24V DC kontrolni i pomoćni kontakt 1
NO sa Ti24 konektorom



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Kratko ime uređaja	iATL24
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti za upravljanje i indicaciju
Signalni kontakt	1 NO
Signal napona	24 V DC: +/- 20% 0.002...0.1 A
Napon upravljačkog kola	230 V AC 50/60 Hz impuls >= 200 ms 24 V DC silazna ivica 24 V DC uzlazna ivica
[us] nazivni napon	230 V AC pri 50/60 Hz

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Daljinsko upravljanje
[ui] nazivni napon izolacije	250 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Maksimalna potrošnja u w	1 W
Način montiranja	Fiksno, levo od CT
Nosači za montažu	DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	Donji: DA Gornji: NE
Električna trajnost	250000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-5-1
Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi
Ponašanje pri podnaponu	Bez otvaranja u slučaju gubitka 24 V DC napajanja
9 mm redovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	68 mm
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Napajanja: tunelski priključci 1 kabl 0,5...10 mm ² - krutost kabla: kruti Napajanja: tunelski priključci 1 kabl 0,5...6 mm ² - krutost kabla: fleksibilni Napajanja: tunelski priključci 1 kabl 0,5...4 mm ² - krutost kabla: fleksibilni sa kablovskim završetkom Ulaz: tunelski priključci 2 kabl 0,5...2,5 mm ² - krutost kabla: kruti Ulaz: tunelski priključci 2 kabl 0,5...2,5 mm ² - krutost kabla: fleksibilni Ulaz: tunelski priključci 2 kabl 0,5...2,5 mm ² - krutost kabla: fleksibilni sa kablovskim završetkom Ti24 interfejs: priključak na oprugu Ti24 2 kabl 0,5...1,5 mm ² - krutost kabla: kruti Ti24 interfejs: priključak na oprugu Ti24 1 kabl 0,5...1,5 mm ² - krutost kabla: fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice	Napajanja: 9 mm za donji priključak Ulaz: 9 mm za donji priključak Ti24 interfejs: 10 mm za gornji priključak
Moment pritezanja	Napajanja: 1 N.m donji Ulaz: 1 N.m donji

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLi Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLs Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLc
Kompatibilnost proizvoda	Acti 9 Smartlink ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz

Okruženje

Kategorija prenapona	IV
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60439-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	93 % pri 40 °C u skladu sa IEC 60068-2
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Oznake kvaliteta	CE
Standardi	IEC 60947-1 dodatak S

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	79,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	108
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,166 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------