

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9C15908

CDS - monofazni kontaktor za raspodelu opterećenja - 2 kanala



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 CDS
Tip proizvoda ili komponente	Kontaktir upravljanja opterećenjem
Kratko ime uređaja	CDS
Broj kanala	2
Tip upravljanja i nadzora	Kaskadno
Broj polova	1P

Dopunske informacije

Podešavanje	75 45 20 90 5 10 30 60 50 40 15 25
Maksimalna potrošnja u va	12 VA
[ue] nazivni napon	230 V AC - 15...10 % pri 50/60 Hz
Nazivna struja	15 A za neprioritetno kolo Podesivo od 5 do 90 A za prioritetno kolo
Lokalna signalizacija	Load-shedding indication: 2 LEDs (yellow)
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina Montaža na zid Panel za montažu
9 mm redovi	10
Povezivanje - priključci	Neprioritetno kolo: vijčani priključak 2,5...10 mm ² fleksibilni Neprioritetno kolo: vijčani priključak 2,5...10 mm ² kruti Prioritetno kolo: vijčani priključak 10...35 mm ² fleksibilni Prioritetno kolo: vijčani priključak 10...50 mm ² kruti
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Visina	77 mm
Širina	90 mm
Dubina	60 mm
Masa proizvoda	0,3 kg
Boja	Bela (RAL 9003)
Moment pritezanja	Neprioritetno kolo: 2 N.m Prioritetno kolo: 3,5 N.m
Dužina ogoljenog dela žice	12 Mm 13 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Okruženje

Standardi	EN 50081-1 NF C 61-750 EN 50081-2
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % at 55 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	298 g
Pakovanje 1 visina	8,2 cm
Pakovanje 1 širina	8,4 cm
Pakovanje 1 dužina	10 cm
Pakovanje 2 težina	8,396 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima i kablovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------