

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9C15916

iACTs pomoćni kontakt 2 NO



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ICT
Grupa proizvoda	Acti 9
Kratko ime uređaja	IACTs
Tip proizvoda ili komponente	Daljinska indikacija
Signalni kontakt	2 NO

Dopunske informacije

Signal napona	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
Napon upravljačkog kola	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iCT
[ui] nazivni napon izolacije	440 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV
Način montiranja	Fiksno, na desnoj strani CT
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	1
Visina	81 mm
Širina	9 mm
Dubina	68 mm
Boja	Bela
Pomoćni priključni blok	Tunel klemes2 kabl(ovi) fleksibilni 2,5 mm ² Tunel klemes2 kabl(ovi) kruti 1,5 mm ² Tunel klemes1 kabl(ovi) kruti 1,5...2,5 mm ² Tunel klemes1 kabl(ovi) fleksibilni 1,5...2,5 mm ²
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	0,8 N.m
Kompatibilnost proizvoda	ICT
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade
Kompatibilnost	IACTs

Okruženje

Standardi	EN 60947-5
Ip stepen zaštite	IP20 IP20 conforming to IEC 60529
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	44 g
Pakovanje 1 visina	2,1 cm
Pakovanje 1 širina	7,7 cm
Pakovanje 1 dužina	8,8 cm
Pakovanje 2 težina	502 g
Pakovanje 3 težina	6,366 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------