

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9C18308

dvostruki upravljački ulaz iACTc 220...240 V
AC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Modul dvostrukog upravljanja
Kratko ime uređaja	iACTc
Napon upravljačkog kola	230...240 V AC 50/60 Hz impuls 250 ms 230...240 V AC 50/60 Hz držanje
[us] nazivni napon	220...240 V AC pri 50/60 Hz

Dopunske informacije

Maksimalna izlazna struja	0,2 A držanje 2 A pri uključenju
Snaga držanja va	3 VA
Način montiranja	Fiksno, levo od CT
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	60 mm
Boja	Bela
Kategorija prenapona	III
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[ui] nazivni napon izolacije	440 V
Standardi	IEC/EN 61095
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² fleksibilni Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm ² kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom Upravljačko kolo: žuta spojnica
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	0,8 N.m
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti9 iCT
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade
Kompatibilnost	iACTc

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	85,9 g
Pakovanje 1 visina	2,5 cm
Pakovanje 1 širina	7,9 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Pakovanje 2 težina	2,273 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------