

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## A9C32816

proširenje iETL iTL 16- 2P - 1C/O+1NO -16A -  
kalem 110VDC - 230..240VAC 50/60Hz



### Osnovne informacije

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Range of product             | Acti 9                       |
| Tip proizvoda ili komponente | Proširenje za impulsni relej |
| Kratko ime uređaja           | IETL iTL 16                  |
| Upotreba releja              | Daljinsko upravljanje        |
| Broj polova                  | 2P                           |
| Raspored kontakata           | 1 C/O + 1 NO                 |
| [in] nazivna struja          | 16 A                         |
| Tip mreže                    | AC                           |

### Dopunske informacije

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mrežna frekvencija             | 50/60 Hz                                            |
| [ue] nazivni napon             | 415 V AC 50/60 Hz                                   |
| Tip upravljanja                | Ručica<br>Daljinsko upravljanje                     |
| Tip kontrolnog signala         | Impuls                                              |
| Frekvencija preklapanja        | 5 prekidačkih operacija/min                         |
| Trajanje impulsa               | 50 ms                                               |
| Tip daljinskog upravljanja     | Svetleći taster 3 mA                                |
| Lokalna signalizacija          | ON/OFF očitavanje                                   |
| Napon upravljačkog kola        | 230...240 V AC 50/60 Hz<br>110 V DC                 |
| Udar na snagu napajanja        | 19 VA                                               |
| Način montiranja               | Fiksno, na desnoj strani TL                         |
| Nosači za montažu              | 35 mm simetrična DIN šina                           |
| 9 mm redovi                    | 2                                                   |
| Visina                         | 60 mm                                               |
| Širina                         | 18 mm                                               |
| Dubina                         | 84 mm                                               |
| Boja                           | Bela                                                |
| Električna trajnost            | AC-21: 200000 ciklusa<br>AC-22: 100000 ciklusa      |
| Povezivanje - priključci       | Tunelski priključci - $\leq 6 \text{ mm}^2$         |
| Pomoćni priključni blok        | Tunel klemupravljačko kolo u $0,5...6 \text{ mm}^2$ |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 iTL iTL<br>Acti 9 iTL iTLi                   |
| Kompatibilnost proizvoda       | ITL 16A                                             |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Okruženje

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Standardi                           | EN 669-1<br>EN 669-2-2            |
| Sertifikacija proizvoda             | GOST                              |
| Oznake kvaliteta                    | NF<br>VDE<br>CEBEC<br>KEMA<br>IMQ |
| Nivo buke                           | 60 dB                             |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529      |
| Stepen zaprljanosti                 | 3                                 |
| Tropikalizacija                     | 2 conforming to IEC 60068-1       |
| Relativna vlažnost                  | 95 % at 55 °C                     |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -20...50 °C                       |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                       |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 124 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 8 cm     |
| Pakovanje 1 širina          | 3 cm     |
| Pakovanje 1 dužina          | 9,3 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 1,044 kg |
| Pakovanje 3 težina          | 9,882 kg |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                        |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                       |
| REACh bez SVHC                      | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima        |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu             |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Izjava o zaštiti okoliša            |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena                                                                                                                                |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|