

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9C32836 proširenje ETL iTL 32 - 1P - 1NO - 32A - kalem 110 VDC - 230..240VAC 50/60Hz



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Proširenje za impulsni relej
Kratko ime uređaja	IETL iTL 32
Upotreba releja	Daljinsko upravljanje
Broj polova	1P
Raspored kontakata	1 NO
[in] nazivna struja	32 A
Tip mreže	AC

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	415 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja	Ručica Daljinsko upravljanje
Tip kontrolnog signala	Impuls
Frekvencija preklapanja	5 prekidačkih operacija/min
Trajanje impulsa	50 ms
Tip daljinskog upravljanja	Svetleći taster 3 mA
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Napon upravljačkog kola	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Udar na snagu napajanja	19 VA
Način montiranja	Fiksno, na desnoj strani TL
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	60 mm
Širina	18 mm
Dubina	84 mm
Boja	Bela
Električna trajnost	AC-21: 50000 ciklusa AC-22: 20000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci - <= 10 mm ²
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iTL iTL
Kompatibilnost proizvoda	ITL 32A

Okruženje

Standardi	EN 669-1 EN 669-2-2
Nivo buke	60 dB
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1

Relativna vlažnost	95 % at 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	120 g
Pakovanje 1 visina	2,8 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	9,3 cm
Pakovanje 2 težina	1,018 kg
Pakovanje 3 težina	9,654 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------