

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Reflex iC60N Ti24 16 A 3P kriva C integrisana kontrola MCB

A9C62316

Cena* bez PDV-a: 25.850,00 RSD

Osnovne informacije

Primena uređaja	Upravljanje Razvod električne energije
Grupa proizvoda	Acti9
Ime proizvoda	Reflex iC61
Kratko ime uređaja	Reflex iC60N
Tip proizvoda ili komponente	Ugrađeno upravljanje u prekidaču
Broj polova	3P
Broj zaštićenih polova	3
Tip mreže	AC
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Kod krive	C

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	16 A
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Kod prekidne moći	N
Prekidna moć	20 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2 10 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
Indikator pozicije kontakta	Da
Tip upravljanja	Daljinsko upravljanje impulsom Daljinsko upravljanje neprekidnom komandom Ručica ON/OFF taster
Tip kontrolnog signala	Držanje veoma niskog napona Držanje Impuls
Lokalna signalizacija	Zeleni LED: uređaj uključen Trepćući LED: okidanje uređaja Trepćući LED: pregrevanje uređaja Crveni LED: kvar Trepćući LED: uređaj spreman
Napon upravljačkog kola	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[us] nazivni napon	230 V AC pri 50/60 Hz

Način montiranja Fiksno
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	11
Visina	84 mm
Širina	99 mm
Dubina	77 mm
Boja	Bela
Mehanička trajnost	50000 ciklusa
Električna trajnost	AC-1: 50000 ciklusa AC 50 Hz
Priprema za zaključavanje	Može se zaključati
Opis opcija zaključavanja	Katanac u OFF položaju
Diferencijalna zaštita	Poseban blok
Kompatibilnost proizvoda	Sa PLC-om

Okruženje

Ip stepen zaštite	240 W u skladu sa IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	93 % pri 40 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	689,900 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	10,130 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoline

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

[EU RoHS direktiva](#)

Usaglašeno sa izuzecima

SCIP broj

8e8587cb-1e8e-4934-ae0d-4f8ec8c2b050

Uredba REACH

[REACH deklaracija](#)

Bez PVC-a

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

[Informacije o kraju radnog veka](#)

Povraćaj

No

WEEE



Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće.