

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9C70124

RCA daljinsko upravljanje sa Ti24 za iC60 3P-4P



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćna oprema za daljinsku kontrolu
Kratko ime uređaja	RCA iC60
Sastav signalnih kontakata	1 OF beznaponski kontakti 1 OF Ti24 1 SD Ti24
Signal napona	Beznaponski kontakt 24...230 V 0.01...1 A AC Ti24 24 V 100 mA DC

Dopunske informacije

Način upravljanja	Daljinsko upravljanje impuls i držanje 230 V AC 50/60 Hz Daljinsko upravljanje držanje Ti24 24 V DC
Struja ulaza	5 MA impuls 5 MA držanje 5,5 mA držanje veoma niskog napona
Trajanje impulsa	>= 200 ms upravljačko kolo
Vreme odziva	< 500 ms
[us] nazivni napon	230 V AC 50/60 Hz
Potrošnja	1 W
[ui] nazivni napon izolacije	400 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
Vrednost podešavanja	Automatski: daljinski upravljanje dozvoljeno Off: daljinski upravljanje nije dozvoljeno Režim 1: centralno upravljanje Režim 3: centralno upravljanje i lokalno preuzimanje Pozicija A: ponovno automatsko uključanje nakon okidanja Pozicija B: ponovno automatsko uključanje nije dozvoljeno nakon okidanja
Lokalna signalizacija	Trepćuća zelena LED: uređaj spreman za rad Trepćuća narandžasta LED: nije u funkciji
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	NO
9 mm redovi	7
Visina	93 mm
Širina	63 mm
Dubina	75,5 mm
Masa proizvoda	430 g
Boja	White
Električna trajnost	10000 ciklusa
Mehanička trajnost	10000 ciklusa
Priprema za zaključavanje	Može se zaključati
Dužina ogoljenog dela žice	Napajanja: 10 mm za donji priključak Ulaz: 10 mm za donji priključak Izlaz: 8 mm za gornji priključak Ti24 interfejs: 10 mm za priključak priključak

Moment pritezanja	Pomoćni izlaz: 0,7 N.m Pomoćno napajanje: 1 N.m Pomoćni ulaz: 1 N.m
Fizički interfejs	Ti24
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 IMDU naponski adapter PLC
Kompatibilnost proizvoda	3P ili 4P iC60 3P ili 4P iC65 IMDU PLC

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60947
Kategorija prenapona	II
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	93 % pri 40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	510 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	11 cm
Pakovanje 1 dužina	16,2 cm
Pakovanje 2 težina	7,627 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------