

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## A9E15121

4-položajni prekidač iCMD 10 A 10A 2P U  
415V CA



### Osnovne informacije

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Range of product             | Acti 9                                              |
| Ime proizvoda                | Acti 9 iCM                                          |
| Tip proizvoda ili komponente | Izborni prekidač                                    |
| Kratko ime uređaja           | ICMD                                                |
| Primena uređaja              | Upravljanje električnim kolom                       |
| Tip kontakata i sastav       | 1 C/O                                               |
| [ue] nazivni napon           | 415 V AC 50/60 Hz                                   |
| Standardi                    | EN 60947-3<br>IEC 60947-3<br>VDE 0660 deo 107<br>UL |

### Dopunske informacije

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| [ie] nazivna struja        | 10 A                                 |
| Maximum operating voltage  | 440 V                                |
| Način upravljanja          | Rotary handle 5 positions            |
| Označavanje                | 0 - 1 - 2 - 3 - 4                    |
| Način montiranja           | Sistemom na klik                     |
| Nosači za montažu          | DIN šina                             |
| 9 mm redovi                | 4                                    |
| Visina                     | 60 mm                                |
| Širina                     | 36 mm                                |
| Dubina                     | 75 mm                                |
| Masa proizvoda             | 58 g                                 |
| Boja                       | White                                |
| Mehanička trajnost         | 1000000 ciklusa                      |
| Električna trajnost        | AC-21A: 200000 cycles                |
| Povezivanje - priključci   | Jumper terminals 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Dužina ogoljenog dela žice | 9 mm za donji priključak             |
| Moment pritezanja          | 1 N.m donji                          |

### Okruženje

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -20...55 °C                  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...80 °C                  |

### Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 75 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 4,3 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 7,6 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 8,4 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 6,487 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|