

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9E15537

preklopni relej iRLI 10A 2P U_c 24VAC U_e
250VAC



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iRLI
Tip proizvoda ili komponente	Releji
Kratko ime uređaja	IRLI
Primena uređaja	Preklopni relej
Signalni kontakt	1 C/O + 1 NO
Napon upravljačkog kola	24 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

[I _e] nazivna struja	10 A at 230 V AC (cos Phi = 1)
[U _i] nazivni napon izolacije	250 V AC
Snaga držanja	4 VA
Udarna snaga	4 VA
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	88 mm
Širina	18 mm
Dubina	70 mm
Masa proizvoda	0,112 kg
Boja	Bela
Električna trajnost	AC-21: 100000 cycles
Povezivanje - priključci	Tunnel type terminals 0.5...6 mm ²

Okruženje

Standardi	NF C 45-250 IEC 255
Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	116 g
Pakovanje 1 visina	1,7 cm
Pakovanje 1 širina	7,2 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Pakovanje 2 težina	1,46 kg
Pakovanje 3 težina	18,066 kg

Održivost ponude

REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------