

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9E16066

IRTB -kašnjenje za isklj. nakon aktivacije
pom.kontakta-1C/O-Uc 24-240 VAC/24VDC



Osnovne informacije

Upotreba releja	Relej za kašnjenje
Tip kašnjenja	Vremen. kašnjenje za isključenje opterećenja nakon aktivacije pomoćnog kontakta
Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	IRT
Kratko ime uređaja	IRTB
Signalni kontakt	1 C/O

Dopunske informacije

[ie] nazivna struja	8 A pri 250 V AC 8 A pri 250 V DC 0,01 A pri 5 V DC
Trajanje impulsa	> 100 ms
Lokalna signalizacija	LED, treperenje za kašnjenje
Tip podešavanja	Zakretna ručica: podešavanje kašnjenja
Opseg vremenskog kašnjenja	0.1...360000 s
Greška tačnosti	+/- 10 %
Ponovljivost tačnosti	+/- 0.5 %
Napon upravljačkog kola	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[us] nazivni napon	24...240 V AC pri 50/60 Hz 24 V DC
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	93 mm
Širina	18 mm
Dubina	72 mm
Masa proizvoda	0,065 kg
Boja	Bela
Mehanička trajnost	5000000 ciklusa
Električna trajnost	AC-1: 100000 ciklusa
Ponašanje pri podnaponu	100 ms
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² kruti sa kablovskim završetkom Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² kruti bez kablovskog završetka

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Otpornost na mikroprekide	20 milisekundi
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,074 kg
Pakovanje 1 visina	0,750 dm
Pakovanje 1 širina	0,200 dm
Pakovanje 1 dužina	0,920 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------