

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9E18039

Acti9 iPB 1NC jednostruki taster sivi -
indikatorska lampica crvena 12-48VAC/DC



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iPB
Tip proizvoda ili komponente	Taster
Kratko ime uređaja	IPB
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Dopunske informacije

Tip kontakata i sastav	1 NC
[ie] nazivna struja	20 A
[ue] nazivni napon	250 V AC
Način upravljanja	1 taster siva
Lokalna signalizacija	LED indikator crvena, 100000 sati 0,3 W)
Signal napona	AC: 12...48 V 50/60 Hz DC: 12...48 V
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	Gornji: Clario Gornji: Libro Upside: ProDis
9 mm redovi	2
Visina	82 mm
Širina	18 mm
Dubina	71,5 mm
Boja	Bela
Električna trajnost	AC-22: 30000 ciklusa AC 50/60 Hz
Povezivanje - priključci	Veći tunelski priključak1 kabl(ovi) 0,5 mm ² kruti Veći tunelski priključak1 kabl(ovi) 0,5 mm ² fleksibilni Veći tunelski priključak1 kabl(ovi) 0,5 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom Veći tunelski priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm ² kruti Veći tunelski priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm ² fleksibilni Veći tunelski priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	1 N.m

Okruženje

Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % at 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-35...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	40 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Pakovanje 2 težina	620 g
Pakovanje 3 težina	6,293 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima i kablovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------