

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9E18072

izborni prekidač - iSSW - 1 NO + 1 NC - 20A -
250 V AC - 2 pozicije



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iSSW
Tip proizvoda ili komponente	Izborni prekidač
Kratko ime uređaja	ISSW
Primena uređaja	Upravljanje električnim kolom
Tip kontakata i sastav	1 NO + 1 NC
[ue] nazivni napon	250 V AC 50/60 Hz
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Dopunske informacije

[ie] nazivna struja	20 A
Način upravljanja	Ručica 2 pozicija
Označavanje	0 - 1
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	82 mm
Širina	18 mm
Dubina	75 mm
Boja	White
Električna trajnost	AC-22: 30000 ciklusa $\cos \phi = 0.8$
Povezivanje - priključci	Veći tunelski priključak (donji) 2 kab(ovi) 0,5...2,5 mm ² fleksibilni Veći tunelski priključak (donji) 2 kab(ovi) 0,5...2,5 mm ² kruti bez kablovskog završetka
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	1 N.m

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Tropikalizacija	2
Stepen zaprljanosti	3
Relativna vlažnost	95 % at 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	47 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm

Pakovanje 2 težina	634 g
Pakovanje 3 težina	5,939 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------