

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## A9E18331

Acti9 iLL indikatorska lampica - zelena - 12-48  
VAC/DC



### Osnovne informacije

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Range of product             | Acti 9                                    |
| Ime proizvoda                | Acti 9 iLL                                |
| Tip proizvoda ili komponente | Modularna signalna lampica                |
| Kratko ime uređaja           | IIL                                       |
| [us] nazivni napon           | 12...48 V AC pri 50/60 Hz<br>12...48 V DC |

### Dopunske informacije

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicator light                   | 1 LED zelena, 100000 sati 0,3 W)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Način montiranja                  | Fiksno                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nosači za montažu                 | Simetričnu DIN šinu                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Razvodni blok češljaste sabirnice | Upside: ProDis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 mm redovi                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Visina                            | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Širina                            | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dubina                            | 69,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Boja                              | White (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pomoćni priključni blok           | Tunel klema 1 kabl(ovi) kruti 0,5 mm <sup>2</sup><br>Tunel klema 2 kabl(ovi) kruti 2,5 mm <sup>2</sup><br>Tunel klema 1 kabl(ovi) fleksibilni 0,5 mm <sup>2</sup><br>Tunel klema 2 kabl(ovi) fleksibilni 2,5 mm <sup>2</sup><br>Tunel klema 2 kabl(ovi) fleksibilni sa kablovskim završetkom 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Dužina ogoljenog dela žice        | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Moment pritezanja                 | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Okruženje

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Standardi                           | IEC 60947-5-1 |
| Ip stepen zaštite                   | IP2<br>IPxx B |
| Stepen zaprljanosti                 | 3             |
| Tropikalizacija                     | 2             |
| Relativna vlažnost                  | 95 % at 55 °C |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -35...70 °C   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...80 °C   |

### Pakovanje

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE  |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1    |
| Pakovanje 1 težina          | 41 g |
| Pakovanje 1 visina          | 2 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 7 cm |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 dužina | 9 cm     |
| Pakovanje 2 težina | 532 g    |
| Pakovanje 3 težina | 5,275 kg |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima        |  Da                                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu             |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Izjava o zaštiti okoliša            |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima i kablovima bez halogena                                                                                                                    |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|