

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## A9E21180

releji za kontrolu faza iRCP - 8 A - 400 V  
50/60Hz - 1 OC



### Osnovne informacije

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Range of product             | Acti 9                  |
| Ime proizvoda                | Acti 9 iRC              |
| Tip proizvoda ili komponente | Upravljačka ploča       |
| Kratko ime uređaja           | IRCP                    |
| Primena uređaja              | Releji za kontrolu faza |
| Signalni kontakt             | 1 C/O                   |

### Dopunske informacije

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ie] nazivna struja        | 8 A pri 250 V AC ( $\cos \phi = 1$ )                                                                               |
| Lokalna signalizacija      | Crvena LED lampica za grešku<br>Označavanje gubitka faze ili inverziju<br>Zelena LED lampica za uređaj pod naponom |
| Tip podešavanja            | Zakretna ručica: asimetrija<br>Izabran ožičenjem: opseg merenja                                                    |
| Prag okidanja              | 5...25 % od $U_s$ asimetrija faze                                                                                  |
| Histererezis               | 5 %                                                                                                                |
| Opseg vremenskog kašnjenja | 0.3 s                                                                                                              |
| Greška tačnosti            | +/- 10 %                                                                                                           |
| [us] nazivni napon         | 400 V AC 50/60 Hz                                                                                                  |
| Potrošnja                  | 3 VA                                                                                                               |
| Način montiranja           | Fiksno                                                                                                             |
| Nosači za montažu          | 35 mm simetrična DIN šina                                                                                          |
| 9 mm redovi                | 4                                                                                                                  |
| Visina                     | 88,1 mm                                                                                                            |
| Širina                     | 36 mm                                                                                                              |
| Dubina                     | 67 mm                                                                                                              |
| Masa proizvoda             | 0,21 kg                                                                                                            |
| Boja                       | Bela                                                                                                               |
| Povezivanje - priključci   | Tunelski priključci (gornji ili donji) 6 kabl(ovi) 1,5 mm <sup>2</sup> kruti                                       |

### Okruženje

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP20        |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -5...55 °C  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...80 °C |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 222 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 4,2 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 8 cm     |
| Pakovanje 1 dužina          | 9,2 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 8,591 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|