



### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Rezervna patrona
Kratko ime uređaja	C20-350
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža

### Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV
Sistem uzemljenja	TN TT
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Nazivna struja pražnjenja	5 kA
Maksimalna struja pražnjenja	20 kA
[uc] maksimalni stalni radni napon	350 V
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	<1,1 kV tip 2
Lokalna signalizacija	Bela/crvena zastavica
Način montiranja	Utično
Nosači za montažu	U SPD modul
9 mm redovi	2
Visina	57 mm
Širina	18 mm
Dubina	56 mm
Masa proizvoda	0,051 kg
Boja	White (RAL 9003)
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat)
Vreme odziva	< 25 ns

### Okruženje

Standardi	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Oznake kvaliteta	CE
Ip stepen zaštite	IP20 prednja strana:
Relativna vlažnost	5...90 %
Nadmorska visina za rad	0...2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

## Packing Units

Pakovanje 1 težina	0,076 kg
Pakovanje 1 visina	0,200 dm
Pakovanje 1 širina	0,750 dm
Pakovanje 1 dužina	0,900 dm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------