

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9L16310

rezervna patrona C40-350 za odvodnik
prenapona iQuick PRD



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Rezervna patrona
Kratko ime uređaja	C40-350
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža

Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV
Sistem uzemljenja	TN TT
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Nazivna struja pražnjenja	20 kA
Maksimalna struja pražnjenja	40 kA
[uc] maksimalni stalni radni napon	350 V
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	<1,4 kV tip 2
Lokalna signalizacija	White/red flag
Način montiranja	Utično
Nosači za montažu	U SPD modul
9 mm redovi	1,3
Visina	50 mm
Širina	12 mm
Dubina	57 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat)
Vreme odziva	< 25 ns

Okruženje

Standardi	IEC 61643-1 EN 61643-11
Sertifikacija proizvoda	KEMA-KEUR NF
Ip stepen zaštite	IP20 prednja strana:
Relativna vlažnost	5...90 %
Nadmorska visina za rad	0...2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	59 g
Pakovanje 1 visina	2,1 cm
Pakovanje 1 širina	6,8 cm
Pakovanje 1 dužina	9,6 cm
Pakovanje 2 težina	786 g
Pakovanje 3 težina	7,787 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima i kablovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------