

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9L16617

iQuick PF modularni odvodnik prenapona - 1P
+ N - 275V



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 PF
Tip proizvoda ili komponente	Odvodnik prenapona
Kratko ime uređaja	IQuick PF
Primena uređaja	Razvod električne energije
Broj polova	1P + N
Daljinska signalizacija	Bez
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža
Sistem uzemljenja	TN-S TT

Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV + GDT
[ue] nazivni napon	230 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Differential mode: 5 kA (L/N) Common mode: 10 kA (N/PE)
[Imax] maximum discharge current	Common mode: 10 kA N/PE Differential mode: 10 kA L/N
[uc] maksimalni stalni radni napon	Common mode: 275 V N/PE Differential mode: 275 V L/N
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	Common mode <1.5 kV type 2 N/PE Differential mode <1.5 kV type 2 L/N
[ut] privremeni prenapon	337 V L/N 5 s withstand 1200 V N/PE 200 ms safe failure mode 442 V L/PE 5 s withstand
[if] propratna struja	0.1 kA common mode N/PE
Tip rastavljača	Integrated circuit breaker - Icu 6 kA
[Iscrr] short-circuit current rating	6 kA
[Iscrr] short-circuit current rating : double fault	6 kA
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	4
Visina	109,7 mm
Širina	36 mm
Dubina	72,1 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Vreme odziva	<= 25 ns
[Ipe] Ground residual current	1 mA
Povezivanje - priključci	Tunelski priključak (donji) 2,5...25 mm ² Tunelski priključak (gornji) 2,5...25 mm ²
Moment pritezanja	2,5 N.m

Okruženje

Standardi	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Sertifikacija proizvoda	CE
Oznake kvaliteta	NF
Ip stepen zaštite	IP40 na prednjem delu: u skladu sa IEC 60529 IP20 ugrađena: u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK03 u skladu sa IEC 62262
Relativna vlažnost	5...95 %
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	422 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	12 cm
Pakovanje 1 dužina	15,3 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------