

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9L40122 cartridge C40-460 for surge arrester iPRD - IT



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Rezervna patrona
Kratko ime uređaja	C40-460
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža

Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV
Sistem uzemljenja	IT
[ue] nazivni napon	230...400 V AC 50 Hz
Nazivna struja pražnjenja	15 kA
Maksimalna struja pražnjenja	40 kA
[uc] maksimalni stalni radni napon	460 V
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	<2 kV
Lokalna signalizacija	Bela/crvena zastavica
Način montiranja	Utično
Nosači za montažu	U SPD modul
9 mm redovi	2
Visina	60 mm
Širina	18 mm
Dubina	60 mm
Boja	White (RAL 9003)
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat)
Vreme odziva	< 25 ns

Okruženje

Standardi	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Oznake kvaliteta	CE
Ip stepen zaštite	IP20 prednja strana:
Relativna vlažnost	5...90 %
Nadmorska visina za rad	0...2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Packing Units

Pakovanje 1 težina	0,060 kg
Pakovanje 1 visina	0,600 dm
Pakovanje 1 širina	0,180 dm
Pakovanje 1 dužina	0,600 dm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka