

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9L40281

iPRD-DC 40r 1000PV mod. odvodnik
prenapona- 2P - 1000VDC - sa daljinskom
signal.



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iPRD PV-DC
Kratko ime uređaja	IPRD PV-DC
Tip proizvoda ili komponente	Izvlačivi odvodnik prenapona
Broj polova	2P
Tip izlaza	Kontakt (beznaponski)
Signalni kontakt	1 SD (1 C/O)
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža
[uoc] napon otvorenog kola	833 V

Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV
[ue] nazivni napon	1000 V +/- 10 % DC
[In] nominal discharge current	15 kA
[Imax] maximum discharge current	40 kA
[Ucpv] maximum continuous operating voltage	Diferencijalni režim: 1000 V L+/L- Asimetrični režim: 1000 V L+/PE Asimetrični režim: 1000 V L-/PE
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	Asimetrični režim <3,9 kV tip 2 L+/PE Asimetrični režim <3,9 kV tip 2 L-/PE Diferencijalni režim <3,9 kV tip 2 L+/L-
Tip rastavljača	Integrated disconnecter
Lokalna signalizacija	White/red flag
Signal napona	AC: 250 V 50/60 Hz
Struja signalnog izlaza	0.25 A
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	6
Visina	85 mm
Širina	54 mm
Dubina	69 mm
Masa proizvoda	400 g
Boja	White (RAL 9003)
Vreme odziva	<= 25 ns
Povezivanje - priključci	Tunnel type terminal 2.5...25 mm ² rigid Tunnel type terminal 2.5...16 mm ² flexible Tunelski priključak 2,5...16 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	14 mm
Moment pritezanja	3,5 N.m

Okruženje

Standardi	EN 50539-11:2013 UTE C 61740-51
Sertifikacija proizvoda	CE
Ip stepen zaštite	IP40 on front face: IP20 on terminal:
Ik stepen zaštite	IK03
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,383 kg
Pakovanje 1 visina	0,700 dm
Pakovanje 1 širina	0,540 dm
Pakovanje 1 dužina	0,850 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------