



### Osnovne informacije

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Tip proizvoda ili komponente | Rezervna patrona               |
| Kratko ime uređaja           | C65-350                        |
| Tip odvodnika prenapona      | Električna distributivna mreža |

### Dopunske informacije

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Tip klase odvodnika prenapona          | Tip 2                        |
| Tehnologija odvodnika prenapona        | MOV                          |
| Sistem uzemljenja                      | TN<br>TT                     |
| [ue] nazivni napon                     | 230 V AC 50 Hz               |
| Nazivna struja pražnjenja              | 20 kA                        |
| Maksimalna struja pražnjenja           | 65 kA                        |
| [uc] maksimalni stalni radni napon     | 350 V                        |
| Maksimalni [up] napon naponske zaštite | <1,5 kV tip 2                |
| Lokalna signalizacija                  | Bela/crvena zastavica        |
| Način montiranja                       | Utično                       |
| Nosači za montažu                      | U SPD modul                  |
| 9 mm redovi                            | 2                            |
| Visina                                 | 57 mm                        |
| Širina                                 | 18 mm                        |
| Dubina                                 | 56 mm                        |
| Masa proizvoda                         | 0,075 kg                     |
| Boja                                   | White (RAL 9003)             |
| Materijal                              | PBT (polibutilen-tereftalat) |
| Vreme odziva                           | < 25 ns                      |

### Okruženje

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Standardi                           | EN 61643-11<br>IEC 61643-11: 2011 |
| Oznake kvaliteta                    | CE                                |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 prednja strana:              |
| Relativna vlažnost                  | 5...90 %                          |
| Nadmorska visina za rad             | 0...2000 m                        |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...60 °C                       |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C                       |

## Packing Units

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,100 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,200 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,750 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,900 dm |

## Offer Sustainability

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                    |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| REACH bez SVHC               | Da  |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>           |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|