

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# A9L65321

iPRD65r modularni odvodnik prenapona - 3P -  
IT - 460V - sa daljinskim transferom



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iPRD
Tip proizvoda ili komponente	Izvlačivi odvodnik prenapona
Kratko ime uređaja	iPRD65r
Primena uređaja	Razvod električne energije
Standardi	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Sertifikacija proizvoda	CE
Broj polova	3P
Daljinska signalizacija	Sa
Signalni kontakt	1 SD (1 C/O)
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža
Sistem uzemljenja	IT

### Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV
[ue] nazivni napon	230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
[In] nominalna struja pražnjenja	Asimetrični režim: 20 kA (L/PE)
[Imax] maksimalna struja pražnjenja	Asimetrični režim: 65 kA L/PE
[uc] maksimalni stalni radni napon	Asimetrični režim: 460 V L/PE
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	Asimetrični režim <2,3 kV tip 2 L/PE
[ut] privremeni prenapon	337 V L/N 5 s podnošljivo 1455 V L/PE 200 ms sigurnosni režim 1455 V N/PE 200 ms sigurnosni režim
[Iscrr] podnosiva struja kratkog spoja : dvostruki kvar	5 kA 415 V faza/faza
Tip rastavljača	Pridruženi prekidač iC60L 25 A kriva C - Icu 25 kA Pridruženi prekidač NG125H 50 A kriva C - Icu 36 kA Pridruženi prekidač NG125L 50 A kriva C - Icu 50 kA Pridruženi osigurač gG 80 A - Icu 50 kA
Signal napona	0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
Način montaže	Sistemom na klik (DIN šina)
9 mm redovi	6
Visina	85 mm
Širina	54 mm
Dubina	69 mm
Masa proizvoda	340 g
Boja	Bela (RAL 9003)
[Ipe] struja curenja	0,6 mA
Povezivanje - priključci	Tunelski priključak (gornji ili donji) 2,5...25 mm <sup>2</sup> kruti Tunelski priključak (gornji ili donji) 4...16 mm <sup>2</sup> fleksibilni Tunelski priključak (gornji ili donji) 4...16 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	14 mm
Moment pritezanja	3,5 N.m

## Okruženje

Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	5,4 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	375 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	1,831 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	16,966 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.