

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## A9N15658

Acti 9 - rastavljač sa osiguračima STI - 3P + N -  
25 A-za osigurače 10.3 x 38 mm



### Osnovne informacije

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Grupa proizvoda              | Acti 9                    |
| Ime proizvoda                | Acti 9 STI                |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač sa osiguračima |
| Kratko ime uređaja           | STI                       |
| Broj polova                  | 3P + N                    |

### Dopunske informacije

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [in] nazivna struja          | 2 A<br>4 A<br>6 A<br>10 A<br>16 A<br>20 A<br>25 A                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kriva osigurača              | AM<br>GG                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Veličina osigurača           | 10.3 x 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [ue] nazivni napon           | 500 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [ui] nazivni napon izolacije | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Način montiranja             | Sistemom na klik                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nosači za montažu            | DIN šina                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 mm redovi                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Visina                       | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Širina                       | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dubina                       | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Boja                         | White                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Povezivanje - priključci     | Vijčani priključni blokovi1 kabl(ovi) 0,75...10 mm <sup>2</sup> kruti<br>Vijčani priključni blokovi1 kabl(ovi) 0,5...6 mm <sup>2</sup> fleksibilni<br>Vijčani priključni blokovi2 kabl(ovi) 0,75...4 mm <sup>2</sup> kruti<br>Vijčani priključni blokovi2 kabl(ovi) 0,5...6 mm <sup>2</sup> fleksibilni |
| Dužina ogoljenog dela žice   | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moment pritezanja            | 2 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Okruženje

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Standardi                           | IEC 60269-1/2<br>IEC EN 60947-3 |
| Ip stepen zaštite                   | IP20                            |
| Stepen zaprljanosti                 | 3                               |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -20...60 °C                     |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...80 °C                     |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 182 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 5,4 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 7,5 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 8,6 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 785 g    |
| Pakovanje 3 težina          | 9,961 kg |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                        |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| REACH bez SVHC                      | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez toksičnih teških metala         | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima        |  Da                                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu             |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Izjava o zaštiti okoliša            |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena                                                                                                                                                       |