

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## A9N18423 C120H - automatski prekidač - 3P - 63A - B kriva



### Osnovne informacije

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda               | C120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grupa proizvoda               | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ime proizvoda                 | C120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tip proizvoda ili komponente  | Minijaturni prekidač                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kratko ime uređaja            | C120H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Primena uređaja               | Razvod električne energije                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Broj polova                   | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Broj zaštićenih polova        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [in] nazivna struja           | 63 A at 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tip mreže                     | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tehnologija zaštitne jedinice | Termomagnetna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kod krive                     | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prekidna moć                  | 15000 A Icn pri 230...400 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1<br>10 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>15 KA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>30 KA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>15 kA Icu at <= 375 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Pogodno za izolaciju          | Da u skladu sa IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mrežna frekvencija                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [ue] nazivni napon                      | <= 375 V DC<br>380...415 V AC 50/60 Hz<br>220...240 V AC 50/60 Hz<br>440 V AC 50/60 Hz<br>230...400 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                 |
| Ograničenje prekostrujne zaštite        | 3...5 x In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [ics] servisna prekidna moć             | 7500 A 50 % u skladu sa EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz<br>5 KA 50 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>15 KA 50 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>7.5 KA 50 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 100 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC |
| Klasa limitacije                        | 3 conforming to EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV conforming to EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indikator pozicije kontakta             | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tip upravljanja                         | Ručica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokalna signalizacija                   | ON/OFF očitavanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Način montiranja                        | Sistemom na klik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nosači za montažu                       | 35 mm simetrična DIN šina                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Razvodni blok češljaste sabirnice       | YES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 mm redovi                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visina                     | 81 mm                                                                                                         |
| Širina                     | 81 mm                                                                                                         |
| Dubina                     | 73 mm                                                                                                         |
| Masa proizvoda             | 0,615 kg                                                                                                      |
| Boja                       | Bela                                                                                                          |
| Mehanička trajnost         | 20000 ciklusa                                                                                                 |
| Električna trajnost        | 10000 cycles conforming to IEC 60947-2                                                                        |
| Povezivanje - priključci   | Tunnel type terminals 1...50 mm <sup>2</sup> rigid<br>Tunnel type terminals 1.5...35 mm <sup>2</sup> flexible |
| Dužina ogoljenog dela žice | 15 mm                                                                                                         |
| Moment pritezanja          | 3,5 N.m                                                                                                       |
| Diferencijalna zaštita     | Poseban blok                                                                                                  |

## Okruženje

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Standardi                           | EN/IEC 60947-2<br>EN/IEC 60898-1 |
| Sertifikacija proizvoda             | EAC                              |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529     |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa IEC 60947-2        |
| Kategorija prenapona                | IV                               |
| Tropikalizacija                     | 2 conforming to IEC 60068-1      |
| Relativna vlažnost                  | 95 % at 55 °C                    |
| Nadmorska visina za rad             | 2000 m                           |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -30...60 °C                      |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                      |

## Pakovanje

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Pakovanje 1 težina | 565,9 g   |
| Pakovanje 2 težina | 2,329 kg  |
| Pakovanje 3 težina | 14,461 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 | <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|