

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## A9N26899

Acti 9 - pomoćni kontakt nizak nivo OF+SD - za  
C60, C120, C60H-DC, DPN, ID



### Osnovne informacije

Range of product	Acti 9 Clario Librio Prodis
Tip proizvoda ili komponente	OC i kontakt greške sa PLC interfejsom
Kratko ime uređaja	OF+SD 24
Signalni kontakt	1 NO + 1 NC
[in] nazivna struja	2...100 mA: 24 V DC +/- 20%
9 mm redovi	1

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Konektori Ti24 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 DPN Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
[ui] nazivni napon izolacije	500 V u skladu sa IEC 60664-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60664-1
Lokalna signalizacija	Mehanički indikator
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
Visina	85,5 mm
Širina	9 mm
Dubina	73,5 mm
Masa proizvoda	28 g
Boja	White
Električna trajnost	20000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-5-4
Povezivanje - priključci	Priključak na oprugu Ti24 (gornji) 1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - kruti Priključak na oprugu Ti24 (gornji) 1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Okruženje

Standardi	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Oznake kvaliteta	CE
Stepen zaprijanosti	2 u skladu sa IEC 60664-1
Kategorija prenapona	III
Tropikalizacija	2 conforming to IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	93 % pri 40 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	35 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	9,5 cm
Pakovanje 2 težina	481 g
Pakovanje 3 težina	4,864 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------