

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9N26929

Acti 9 - pomoćni kontakt OC plus 1 SD i OF AC
DC



Osnovne informacije

Range of product	Clario Acti 9 Prodis Librio
Tip proizvoda ili komponente	Dvostruki OC ili kontakt greške
Kratko ime uređaja	OF i OF ili OF i SD
Signalni kontakt	2 C/O
[in] nazivna struja	1 A: 130 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC 3 A: 415 V AC - 50/60 Hz 6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
9 mm redovi	1

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C40 Vigi Acti 9 DT40 Vigi
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
Visina	90 mm
Širina	9 mm
Dubina	73,5 mm
Masa proizvoda	38 g
Boja	White
Povezivanje - priključci	Vijčani priključak (donji) 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni Vijčani priključak (donji) 1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm ² - kruti Vijčani priključak (donji) 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	1 N.m

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primere i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA ASEFA LCIE KEMA
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	46 g
Pakovanje 1 visina	2,2 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	9,2 cm
Pakovanje 2 težina	614 g
Pakovanje 3 težina	6,009 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------