

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9N26946

MX naponski okidač MX plus 1 OF 220-415VAC DC



Osnovne informacije

Range of product	Prodis Acti 9 Clario Librio
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač sa OC kontaktom
Kratko ime uređaja	MX + OF
Signalni kontakt	1 C/O
[ie] nazivna struja	3 A at 415 V AC 6 A at <= 240 V AC
Napon upravljačkog kola	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
9 mm redovi	2

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 DPN
Lokalna signalizacija	Indikator akcije
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Visina	82,5 mm
Širina	18 mm
Dubina	73,5 mm
Masa proizvoda	65 g
Boja	White
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok (donji) - 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni Vijčani priključni blok (donji) - 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blok (donji) - 1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm ² - kruti
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm for bottom connection
Moment pritezanja	1 N.m bottom
Kompatibilnost	MX + OF

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA ASEFA LCIE KEMA
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	70 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	3 cm
Pakovanje 1 dužina	9,3 cm
Pakovanje 2 težina	624 g
Pakovanje 3 težina	6,103 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------