

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9N26948

MX naponski okidač MX plus 1 OF 24VAC DC



Osnovne informacije

Range of product	Prodis Librio Acti 9 Clario
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač sa OC kontaktom
Kratko ime uređaja	MX + OF
Signalni kontakt	1 C/O
Napon upravljačkog kola	12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC
9 mm redovi	2

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 DPN
Lokalna signalizacija	Indikator akcije
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Visina	82,5 mm
Širina	18 mm
Dubina	73,5 mm
Masa proizvoda	65 g
Boja	White
Povezivanje - priključci	Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 2,5 mm ² - fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	1 N.m
Kompatibilnost	MX + OF

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA LCIE KEMA ASEFA
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % at 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	78 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	3 cm
Pakovanje 1 dužina	9,3 cm
Pakovanje 2 težina	716 g
Pakovanje 3 težina	6,58 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------