

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9N61505

automatski prekidač - C60H - 1P - 5 A - C kriva



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 C60H-DC
Tip proizvoda ili komponente	Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja	C60H-DC
Primena uređaja	Razvod električne energije
Broj polova	1P
Broj zaštićenih polova	1
[in] nazivna struja	5 A at 25 °C
Tip mreže	DC
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Kod krive	C
Prekidna moć	10 KA Icu pri 220 V DC u skladu sa EN 60947-2 10 KA Icu pri 220 V DC u skladu sa IEC 60947-2 6 KA Icu pri 250 V DC u skladu sa EN 60947-2 6 KA Icu pri 250 V DC u skladu sa IEC 60947-2 20 KA Icu pri 110 V DC u skladu sa EN 60947-2 20 KA Icu pri 110 V DC u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe	Kategorija A u skladu sa EN 60947-2 Category A conforming to IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju	Yes conforming to IEC 60947-2 Da u skladu sa EN 60947-2

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	250 V DC
[ics] servisna prekidna moć	15 KA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 110 V DC 15 KA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 110 V DC 4,5 KA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 250 V DC 4,5 KA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 250 V DC 7,5 KA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 220 V DC 7,5 KA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220 V DC
[ui] nazivni napon izolacije	500 V DC u skladu sa IEC 60947-2 500 V DC u skladu sa EN 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa EN 60947-2 6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta	Da
Tip upravljanja	Ručica
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	Top or bottom: standard
9 mm redovi	2
Masa proizvoda	0,128 kg
Boja	White
Mehanička trajnost	20000 ciklusa
Električna trajnost	3000 Ciklusa 250 V DC 6000 cycles 250 V DC
Priprema za zaključavanje	Može se zaključati

Opis opcija zaključavanja	U položaju O
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 2,5 N.m gornji ili donji
Diferencijalna zaštita	Bez

Okruženje

Standardi	EN 60947-2 IEC 60947-2
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa EN 60947-2 3 u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona	IV
Tropikalizacija	2 conforming to IEC 60068-2
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,116 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------