

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9N61650

C60PV-DC - 2P - 10A - 800 V - B kriva



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	C60
Tip proizvoda ili komponente	Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja	C60PV-DC
Broj polova	2P
Broj zaštićenih polova	2
Tip mreže	DC
Kod krive	B
Kategorija upotrebe	Category A conforming to EN/IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju	Yes conforming to EN/IEC 60947-2

Dopunske informacije

[In] nazivna struja	10 A
Voltage Drop	680 mV 68 mΩ 6,8 W 10 A
[Ue] nazivni napon	800 V DC
Ograničenje prekostrujne zaštite	5.5 x In
Prekidna moć	3 KA Icu pri 650 V DC 1,5 kA Icu pri 800 V DC
[Ics] servisna prekidna moć	1,5 KA 100 % - 800 V DC 3 kA 100 % - 650 V DC
[Ui] nazivni napon izolacije	1000 V DC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
Indikator pozicije kontakta	Da
Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	8
Visina	132,7 mm
Širina	72 mm
Dubina	77,4 mm
Masa proizvoda	0,545 kg
Boja	Bela
Mehanička trajnost	20000 ciklusa
Električna trajnost	1500 ciklusa L/R = 2 ms
Opis opcija zaključavanja	Za zaključavanje u OFF položaju
Povezivanje - priključci	Tunelski priključak (donji) 1...25 mm ² kruti Tunelski priključak (donji) 1...16 mm ² fleksibilni Ožičen kabl (gornji)
Dužina ogoljenog dela žice	14 mm
Moment pritezanja	2,5 N.m
Kompatibilnost	C60PV-DC

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-2
Stepen zaprljanosti	2
Relativna vlažnost	95 % at 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	534,000 g
--------------------	-----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------