

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# A9N61699

## rastavljač SW60-DC - 2P - 50 A - 1000 V



### Osnovne informacije

Primena prekidača	Zaštita fotonaponskog invertora
Grupa proizvoda	SW60
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	SW60-DC
Broj polova	2P
Kategorija upotrebe	DC-21A
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-3

### Dopunske informacije

[ie] nazivna radna struja	50 A DC-21A 1000 V DC 40 °C 63 A DC-21A 1000 V DC 5 °C 61 A DC-21A 1000 V DC 10 °C 60 A DC-21A 1000 V DC 15 °C 58 A DC-21A 1000 V DC 20 °C 56 A DC-21A 1000 V DC 25 °C 54 A DC-21A 1000 V DC 30 °C 52 A DC-21A 1000 V DC 35 °C 48 A DC-21A 1000 V DC 45 °C 46 A DC-21A 1000 V DC 50 °C 41 A DC-21A 1000 V DC 60 °C 35 A DC-21A 1000 V DC 70 °C
Voltage Drop	251 mV 5.02 mOhm 12.54 W 50 A
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V DC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	8
Visina	132,7 mm
Širina	72 mm
Dubina	77,4 mm
Masa proizvoda	0,53 kg
Boja	White
Mehanička trajnost	20000 ciklusa
Električna trajnost	3000 cycles
Povezivanje - priključci	Tunelski priključak (gornji) 1...35 mm <sup>2</sup> kruti Tunelski priključak (gornji) 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibilni Ožičen kabl (donji)
Moment pritezanja	3,5 N.m
Kompatibilnost	SW60-DC

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-3
Stepen zaprljanosti	2
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	545,000 g
Pakovanje 1 visina	80,000 mm
Pakovanje 1 širina	75,000 mm
Pakovanje 1 dužina	136,000 mm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------