

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9N61701

C120NA-DC - 2P - 100 A - 1000 V



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Acti 9 |
| Grupa proizvoda | C120 |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač |
| Ime proizvoda | C120 |
| Kratko ime uređaja | C120NA-DC |
| Primena prekidača | Zaštita fotonaponskog invertora Fotonaponski PV niz |
| Broj polova | 2P |
| Kategorija upotrebe | DC-21B |
| Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa EN/IEC 60947-3 |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| [ie] nazivna radna struja | 100 A DC-21B 1000 V DC |
| [ui] nazivni napon izolacije | 1000 V DC |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV |
| Tip upravljanja | Ručica |
| Lokalna signalizacija | ON/OFF očitavanje |
| Način montiranja | Sistemom na klik |
| Nosači za montažu | DIN šina |
| 9 mm redovi | 12 |
| Visina | 138,3 mm |
| Širina | 108 mm |
| Dubina | 74,4 mm |
| Masa proizvoda | 0,96 kg |
| Boja | Bela |
| Mehanička trajnost | 20000 ciklusa |
| Električna trajnost | 300 ciklusa |
| Povezivanje - priključci | Ožičen kabl (donji) Tunelski priključak (gornji) 35...50 mm ² kruti Tunelski priključak (gornji) 25...35 mm ² fleksibilni |
| Dužina ogoljenog dela žice | 15 mm |
| Moment pritezanja | 3,5 N.m |
| Kompatibilnost | C120NA-DC |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Standardi | EN/IEC 60947-3 |
| Stepen zaprljanosti | 2 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,1 cm |
| Package 1 Width | 15,3 cm |
| Package 1 Length | 15,5 cm |
| Package 1 Weight | 968,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 8 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 8,118 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|