

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## A9S61120

rastavljač Acti9 iSW - 1P - 20 A - 250V



### Osnovne informacije

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Grupa proizvoda              | Acti 9      |
| Ime proizvoda                | Acti 9 iSW  |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač  |
| Kratko ime uređaja           | ISW         |
| Primena uređaja              | Upravljanje |
| Broj polova                  | 1P          |
| Kategorija upotrebe          | AC-22A      |
| Pogodno za izolaciju         | Yes         |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ie] nazivna struja                     | 20 A at 250 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                     |
| [ue] nazivni napon                      | 250 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                             |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 250 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60669-2-4                                                                                                                                                |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV                                                                                                                                                                                          |
| Tip upravljanja                         | Ručica                                                                                                                                                                                        |
| Lokalna signalizacija                   | ON/OFF očitavanje i lampica                                                                                                                                                                   |
| Indikator pozicije kontakta             | Da                                                                                                                                                                                            |
| Signal napona                           | AC: 230 V 50/60 Hz                                                                                                                                                                            |
| Način montiranja                        | Fiksno                                                                                                                                                                                        |
| Nosači za montažu                       | DIN šina                                                                                                                                                                                      |
| 9 mm redovi                             | 2                                                                                                                                                                                             |
| Visina                                  | 77 mm                                                                                                                                                                                         |
| Širina                                  | 18 mm                                                                                                                                                                                         |
| Dubina                                  | 70 mm                                                                                                                                                                                         |
| Boja                                    | Siva                                                                                                                                                                                          |
| Mehanička trajnost                      | 300000 ciklusa                                                                                                                                                                                |
| Električna trajnost                     | 30000 ciklusa                                                                                                                                                                                 |
| Povezivanje - priključci                | Tunelski priključci - 10 mm <sup>2</sup> - kruti<br>Tunelski priključci - 10 mm <sup>2</sup> - fleksibilni<br>Tunelski priključci - 10 mm <sup>2</sup> - fleksibilni sa kablovskim završetkom |
| Dužina ogoljenog dela žice              | 9 mm                                                                                                                                                                                          |
| Moment pritezanja                       | 1,2 N.m                                                                                                                                                                                       |

### Okruženje

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Standardi                           | EN/IEC 60669-2-4 |
| Ip stepen zaštite                   | IP4              |
| Stepen zaprljanosti                 | 2                |
| Tropikalizacija                     | 2                |
| Relativna vlažnost                  | 95 % at 55 °C    |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -20...50 °C      |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C      |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 60 g     |
| Pakovanje 2 težina | 772 g    |
| Pakovanje 3 težina | 9,852 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|