

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9S61220

rastavljač Acti9 iSW sa indikatorom - 2P - 20 A
- 250V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iSW
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	ISW
Primena uređaja	Upravljanje
Broj polova	2P
Kategorija upotrebe	AC-22A

Dopunske informacije

[ie] nazivna struja	20 A at 250 V AC 50/60 Hz
[ue] nazivni napon	415 V AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	250 V AC 50/60 Hz conforming to IEC EN 60669-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV
Tip upravljanja	Ručica
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje i lampica
Signal napona	AC: 230 V 50/60 Hz
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	77 mm
Širina	18 mm
Dubina	70 mm
Boja	Bela
Mehanička trajnost	300000 ciklusa
Električna trajnost	30000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci - 10 mm ² - kruti Tunelski priključci - 10 mm ² - fleksibilni Tunelski priključci - 10 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	1,2 N.m

Okruženje

Standardi	IEC EN 60669-1
Ip stepen zaštite	IP4
Stepen zaprljanosti	2
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % at 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamenjena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	68 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Pakovanje 2 težina	867 g
Pakovanje 3 težina	11,281 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------