

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9S65340

rastavljač iSW - 3P - 40 A - 415 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iSW
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	ISW
Primena uređaja	Upravljanje Izolacija
Broj polova	3P
Kategorija upotrebe	AC-22A
Pogodno za izolaciju	Yes

Dopunske informacije

[ie] nazivna struja	40 A pri 415 V AC 50/60 Hz
[ue] nazivni napon	415 V AC 50/60 Hz
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	4,2 kA sam rastavljač
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	1260 A
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
Tip upravljanja	Ručica
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Indikator pozicije kontakta	Da
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	Gornji ili donji: DA
9 mm redovi	6
Visina	85 mm
Širina	54 mm
Dubina	73 mm
Boja	Bela
Mehanička trajnost	20000 ciklusa
Električna trajnost	15000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci (gornji ili donji) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - kruti Tunelski priključci (gornji ili donji) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - fleksibilni Tunelski priključci (gornji ili donji) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	3,5 N.m

Okruženje

Standardi	EN 60947-3 IEC 60947-3
Ip stepen zaštite	IP20
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % at 55 °C

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	253 g
Pakovanje 1 visina	5,3 cm
Pakovanje 1 širina	7,3 cm
Pakovanje 1 dužina	9,3 cm
Pakovanje 2 težina	1,054 kg
Pakovanje 3 težina	12,279 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------