

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# A9V65363

Vigi iC60 -dodatak diferencijalne zaštite- 3P -  
63A - 300mA - SI tip -selektivna



### Osnovne informacije

|  |   |
|--|---|
| Grupa proizvoda                          | Acti 9  |
| Tip proizvoda ili komponente             | Dodatni moduli diferencijalne zaštite   |
| Kratko ime uređaja                       | Vigi iC60   |
| Broj polova                              | 3P  |
| [in] nazivna struja                      | 63 A  |
| Osetljivost diferencijalne zaštite       | 300 mA  |
| Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite | Selektivna  |
| Earth leakage protection type            | Tip A-SI  |
| Tip mreže                                | AC  |
| Mrežna frekvencija                       | 50/60 Hz  |
| [ue] nazivni napon                       | 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009-1<br>400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-1 |
| Standardi                                | IEC 61009-1<br>EN 61009-1   |
| 9 mm redovi                              | 7   |

### Dopunske informacije

|  |  |
|--|--|
| Lokacija uređaja u sistemu                 | Izvod  |
| Tehnologija prorade diferencijalne zaštite | Nezavisna  |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2  |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 6 kV u skladu sa IEC 60947-2   |
| Kompatibilnost grupe proizvoda             | Acti 9 iC60<br>Acti 9 Reflex iC60  |
| Kompatibilnost proizvoda                   | Pojedinačni priključak   |
| Lokalna signalizacija                      | Indikator okidanja   |
| Način montiranja                           | Sistemom na klik   |
| Nosači za montažu                          | DIN šina   |
| Električna veza ka automatskom prekidaču   | Zavrtnjima   |
| Razvodni blok češljaste sabirnice          | Donji: DA  |
| Visina                                     | 91 mm  |
| Širina                                     | 117 mm   |
| Dubina                                     | 73,5 mm  |
| Masa proizvoda                             | 0,21 kg  |
| Povezivanje - priključci                   | Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...35 mm <sup>2</sup> kruti bez kablovskog završetka<br>Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibilni bez kablovskog završetka<br>Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa kablovskim završetkom |
| Dužina ogoljenog dela žice                 | 14 mm za donji priključak  |
| Moment pritezanja                          | 3,5 N.m donji  |

## Okruženje

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa IEC 60947-2  |
| Elektromagnetna kompatibilnost      | 8/20 µs podnosivi strujni impuls, 3000 A u skladu sa IEC 61009-1                 |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...60 °C  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C  |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 229 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 8,6 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 12 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 14,7 cm |

## Održivost ponude

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                        | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez žive                            | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|