

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9XAH457

češljasta sabirnica - lako sečenje - Acti 9 4P +
AUX 57 modula 100A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Češljasta sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Opis linija	3L + N
Length in 18 mm modules	57

Dopunske informacije

Broj priključaka	12 priključaka Aux + N + 3 L
Konfiguracija polova	1 x 3P + N 1 x 4P
Povezivanje	18 mm
Tip priključka	Tooth
Udaljenost između terminala	81 mm
Označavanje	N L1 L2 L3
Izolacija	Izolovano
Prezentacija uređaja	Može se seći
Obezbeđena oprema	Set od 10 kranji deo
[ie] nazivna radna struja	100 A at 40 °C
[ue] nazivni napon	415 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC conforming to IEC 61439-2
Način montiranja	Horizontalna
Lokacija montaže	Na vrhu ili na dnu na tunelski priključci Na vrhu ili na dnu na dvostruki priključak
9 mm redovi	114
Širina	1000 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iLD Acti 9 iLD K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

Okruženje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Otpornost na vatru	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60947-7-1
Ip stepen zaštite	IP20 with end-pieces and tooth covers

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	720 g
Pakovanje 1 visina	5,6 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	107 cm
Pakovanje 2 težina	3,606 kg
Pakovanje 3 težina	109,362 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------