

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## A9XPH124

češljasta sabirnica - lako sečenje - Acti 9 1P 24  
modula 100A



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Češljasta sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Opis linija	1L
Length in 18 mm modules	24

### Dopunske informacije

Broj priključaka	24 priključka 1 L
Konfiguracija polova	1 x 1P
Povezivanje	18 mm
Tip priključka	Tooth
Udaljenost između terminala	18 mm
Označavanje	L
Izolacija	Izolovano
Prezentacija uređaja	Može se seći
[ie] nazivna radna struja	100 A at 40 °C
[ue] nazivni napon	415 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC conforming to IEC 61439-2
Način montiranja	Horizontalna
Lokacija montaže	Na vrhu ili na dnu na tunelski priključci Na vrhu ili na dnu na dvostruki priključak
9 mm redovi	48
Širina	430 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

### Okruženje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Otpornost na vatru	960 °C ( 30 s ) conforming to IEC 60695-2-1
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60947-7-1
Ip stepen zaštite	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	98 g
Pakovanje 1 visina	0,5 cm
Pakovanje 1 širina	3 cm
Pakovanje 1 dužina	42,7 cm
Pakovanje 2 težina	1,118 kg
Pakovanje 3 težina	18,613 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------