

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## A9XPH257

češljasta sabirnica - lako sečenje - Acti 9 2P 57  
modula 100A



### Osnovne informacije

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Grupa proizvoda              | Acti 9                |
| Tip proizvoda ili komponente | Češljasta sabirnica   |
| Pribor / posebna kategorija  | Pribor za povezivanje |
| Opis linija                  | 1L + N                |
| Length in 18 mm modules      | 57                    |

### Dopunske informacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Broj priključaka               | 28 priključaka N + 1 L   |
| Konfiguracija polova           | 1 x 1P + N<br>1 x 2P   |
| Povezivanje                    | 18 mm  |
| Tip priključka                 | Tooth  |
| Udaljenost između terminala    | 36 mm  |
| Označavanje                    | N L  |
| Izolacija                      | Izolovano  |
| Prezentacija uređaja           | Može se seći   |
| Obezbeđena oprema              | Set od 10 kranji deo   |
| [ie] nazivna radna struja      | 100 A at 40 °C   |
| [ue] nazivni napon             | 415 V AC   |
| [ui] nazivni napon izolacije   | 500 V AC conforming to IEC 61439-2   |
| Način montiranja               | Horizontalna   |
| Lokacija montaže               | Na vrhu ili na dnu na tunelski priključci<br>Na vrhu ili na dnu na dvostruki priključak                |
| 9 mm redovi                    | 114  |
| Širina                         | 1000 mm  |
| Boja                           | Bela (RAL 9003)  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Acti 9 iC60<br>Acti 9 iK60<br>Acti 9 iID<br>Acti 9 iID K<br>Acti 9 iSW<br>Acti 9 iSW-NA<br>Multi 9 C60 |

### Okruženje

|                     |   |
|---------------------|---|
| Standardi           | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-2                |
| Otpornost na vatru  | 960 °C ( 30 s ) conforming to IEC 60695-2-1 |
| Stepen zaprljanosti | 3 conforming to IEC 60947-7-1               |
| Ip stepen zaštite   | IP20 with end-pieces and tooth covers       |

## Pakovanje

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,394 kg  |
| Pakovanje 1 visina | 0,100 dm  |
| Pakovanje 1 širina | 0,300 dm  |
| Pakovanje 1 dužina | 10,000 dm |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| REACH bez SVHC               | Da  |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez toksičnih teških metala  | Da  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|